

Fiche technique :

# **BENNE DISTRIBUTRICE**





## **Avantages**

- Polyvalent : montage sur fourches ou en suspension.
- Centre de gravité de l'accessoire étudié pour une grande stabilité.
- Forme optimisée pour une distribution efficace.
- Conception révisée maximisant la sécurité de l'opérateur et la protection des composants.
- En option : ouverture hydraulique ("H") pour une distribution précise et contrôlée.

## **Caractéristiques techniques**







- Système de verrouillage de fourches
- 3 positions d'accroche possibles (fourreaux 170 x 75 mm).
- Ouverture hydraulique de la trappe disponible sur la version 600 H.
- Protection des connections et composants hydrauliques.
- Largeur de la trappe de déchargement : 540 mm.
- GL 600 H pour MRT : équipé d'une valve d'équilibrage.


Caractéristiques techniques		GL 400	GL 600	GL 600 H	GL 600 H MRT
Distance du centre de gravité (mm)		391	465	443	468
Capacités					
Capacité nominale (kg)		960	1440	1440	1440
Capacité en vrac (l)		400	600	600	600
Poids et dimensions					
Longueur hors-tout (mm)		l1 856	995	995	995
Hauteur hors tout (mm)		h17 1177	1197	1197	1197
Largeur (mm)		1139	1361	1326	1326
Poids (kg)		185	227	241	241
Paramètres de travail					
Équipement Machine		✕	✕		
Ouverture		Manuelle	Manuelle	Hydraulique	Hydraulique
Goulotte flexible		Non	Non	Non	Non

Compatibilité machine		GL 400	GL 600	GL 600 H	GL 600 H MRT
Numéro de référence		52000527	52000528	52000529	52553617
MT 625 HA		X	X	X	-
MT 730 H		-	X	X	-
MT 733 Easy		X	X	X	-
MT 930 H		-	X	X	-
MT 930 HA		-	X	X	-
MT 933 Easy		-	X	X	-
MT 1033 easy		X	X	X	-
MT 1440 A		X	X	X	-
MT 1440 HA		X	X	X	-
MT 1840 A		X	X	X	-
MT 1840 HA		X	X	X	-
MT-X 625 H		X	X	X	-
MT-X 1440		X	X	X	-
MT-X 1440 A		X	X	X	-
MT-X 1840		X	X	X	-
MT-X 1840 A		X	X	X	-
MXT 840 K		X	-	X	-
MXT 840 P		X	-	X	-
MXT 1740 K		X	-	X	-
MXT 1740 P		X	-	X	-
MT 1440 <b>OLD</b>		X	X	X	-
MT 1840 <b>OLD</b>		X	X	X	-
Numéro de référence E-RECO		-	52000528	52553617	-
MRT 1645 75		-	-	X	-
MRT 1645 115		-	-	X	-
MRT 1845 75		-	-	X	-
MRT 1845 115		-	-	X	-
MRT 2145 115		-	-	X	-
MRT 2260		-	X	X	-
MRT 2545 115		-	-	X	-
MRT 2570		-	X	X	-
MRT 2660		-	X	X	-
MRT 3060		-	X	X	-
MRT 3570		-	X	X	-
MRT 3570 ES		-	X	X	-
MRT-X 1645		-	-	X	-
MRT-X 1845		-	-	X	-
MRT-X 2145		-	-	X	-
MRT-X 2260		-	X	X	-
MRT-X 2545		-	-	X	-
MRT-X 2570		-	X	X	-
MRT-X 2660		-	X	X	-
MRT-X 3060		-	X	X	-
MRT-X 3570		-	X	X	-
MRT-X 3570 ES		-	X	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		-	-	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		-	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		-	-	X	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		-	-	X	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		-	-	X	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		-	-	X	X
MRT 2150 Privilège Plus <b>OLD</b>		-	-	X	X
MRT 2470 Privilège Plus <b>OLD</b>		-	-	X	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		-	-	X	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		-	-	X	X
MRT 2550 Privilège Plus <b>OLD</b>		-	-	X	X
MRT 3050 Privilège Plus <b>OLD</b>		-	-	X	X
MRT-X 1440 Easy 400° <b>OLD</b>		-	-	X	X

Compatibilité machine	GL 400	GL 600	GL 600 H	GL 600 H MRT
MRT-X 1640 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	X	X
MRT-X 1640 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	X	X
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	X	X
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	X	X
MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	X	X
MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	X	X
MRT-X 2150 Privilège Plus <b>OLD</b>	-	-	X	X
MRT-X 2470 Privilège Plus <b>OLD</b>	-	-	X	X
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	X	X
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	X	X
MRT-X 2550 Privilège Plus <b>OLD</b>	-	-	X	X
MRT-X 3050 Privilège Plus <b>OLD</b>	-	-	X	X

**TABLEAU DES SYMBOLES**

	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes