# Power Swivel 1,5 tonne

# CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES CLÉS - MACH2003



Équipé d'un moteur Yanmar d'une puissance de 15,9 kW et fournissant 66,4 N.m de couple pour une traction optimale, ce dumper est très facile à utiliser grâce à sa transmission hydrostatique.

La benne Power Swivel permet une rotation à 90° gauche et droite, ce qui facilite l'accès de l'engin pour le déversement des charges en espaces restreints, améliore le contrôle par l'opérateur et réduit les risques sur les chantiers.

Engin d'entretien et de maintenance faciles, présentant l'une des meilleures valeurs résiduelles du marché.


Sûr, conforme et compétitif.



Scannez ce code QR avec votre smartphone pour plus d'informations


















# Power Swivel 1,5 tonne

# **DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - MACH2003**



	B
H D	
<u></u>	G ← N→

			(
Α	3 097	L	2 270
В	1 300	M	901
С	1 773	N	177
D	1 286	P	2 860
E	1 300	R	3 257
F	1 600		
G	274		
Н	1 328		
ı	654		
J	651		
K	442		

(mm)

Poids	À vide Expédition	1 355 kg 1 341 kg
Capacités	Charge utile max. Dôme Ras Eau	1 500 kg 800 litres 600 litres 520 litres

#### Moteur

- > Diesel Yanmar 3TNV76 3 cylindres, refroidissement à eau
- > Puissance 15,9 kW/21,4 ch à 2 800 tr/min
- > Couple 66,4 N.m (49 lbf ft)

#### **Niveaux sonores**

> 84 LpA à l'opérateur / 101 LwA de pression sonore dans l'air

# Transmission

Hydrostatique avec pompe à débit variable alimentant quatre moteurs de roues et incorporant le système « Twin Lock » pour maximiser la traction

Vitesses

Avant et arrière

0 - 12 km/h (0 - 7,5 mph)

#### Freins et essieux

Système de freinage automatique à sécurité intégrée dans les moteurs d'entrainement arrière

#### Châssis

Châssis avant et arrière en tôle d'acier pliée, à point central d'articulation et d'oscillation pour une stabilité et une traction optimales

#### Benne

- ) À commande hydraulique, fond de 4 mm
- ) Avant de benne renforcé par des sections en
- > La benne Power Swivel permet une rotation à 180°

## Siège et commandes

- > Siège à suspension réglable monté avec ceinture de sécurité haute visibilité
- > Voyants d'avertissement LED pour toutes les fonctions critiques

## Accès pour l'entretien

> Un capot verrouillable permet d'accéder facilement depuis le sol aux points d'entretien du moteur.

### Circuits électriques

- > Faisceau de câbles acheminé dans des gaines
- Tous les composants électriques ont un indice d'étanchéité à l'eau IP67

# Direction et système hydraulique

- > Direction assistée hydraulique
- > Filtration à conduite de retour pour tous les services
- > Point de prise de pression monté de série

Volume des réservoirs Carburant 21 litres Hydraulique 20 litres

Diamètre de braquage 6,00 m

# Équipements standards

- > Gyrophares LED,
- > Alarme de recul

#### Équipements en option

- > Rétroviseurs
- > Indicateur d'écrou de roue
- Feux de route
- Crochet de remorquage
- > Pneus sable





www.thwaitesdumpers.co.u













