Fiche technique:

# NACELLE AVEC TREUIL



### **Avantages**

- Performances dans les applications de revêtement et de maintenance.
- Une sécurité sans compromis + une efficacité inégalée.
- Structure robuste et galvanisée pour une meilleure longévité.
- Plancher métallique antidérapant.
- Les côtés expansibles sont indépendants.
- Flèche manuelle + positionnement du treuil.
- Flèche hydraulique + levage par treuil, empêche de tirer la charge dans le panier.

## Caractéristiques techniques

- 450 kg ou 600 kg pour la plate-forme + 450 kg ou 300 kg pour le treuil = 900 kg de capacité au total.
- 2 différentes capacité de treuil / couples capacité de nacelle.
- Treuil hydraulique monté sur la flèche rotative (manuelle) relevable (hydraulique) et télescopique (manuelle).
- Nacelle pivotante +/- 90° des deux côtés.
- Homologuée pour 3 personnes.
- Capteur de surcharge sur la nacelle + capteur de surcharge sur le treuil.
- Fourreaux pour la manutention sur le chantier.



Caractéristiques techniques		NAC ARG 450kg / 450kg	NAC ARG 600kg / 300kg	ORH 3M 600kg / 300kg	PSE 3000 / 600D + W300 / 41M	PSE 4000 / 450D + W450 / 35M	PSE 4000 / 600D + W300 / 41M
Distance du centre de gravité (mm)		1145	1060	980	1171	1187	1145
Capacités							
Capacité nominale (kg)		450	300	300	300	450	300
Capacité avec des personnes (kg)		450	600	600	600	450	600
Nombre de personnes		3	3	3	3	3	3
Poids et dimensions							
Longueur hors-tout (mm)	I1	2206	2206	2301	2261	2261	2206
Hauteur hors tout (mm)	h17	2678	2743	2608	2723	2723	2708
Largeur minimum (mm)		2259	2259	3190	2281	2281	2250
Largeur maximum (mm)		3993	3993		4387	4387	3988
Poids (kg)		1330	1330	1190		1330	1330
Longueur du câble (mm)		35000	41000	30000	41000	35000	41000
Nombre de boucle		Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct
Paramètres de travail							
Equipement Machine				\$\$ <b># !</b> .	## <b>!</b> !!		
Rotation 1		90	90	90	90	90	90
Rotation 2		90	90	90	90	90	90

Compatibilité machine	NAC ARG 450kg / 450kg	NAC ARG 600kg / 300kg	ORH 3M 600kg / 300kg	PSE 3000 / 600D + W300 / 41M	PSE 4000 / 450D + W450 / 35M	PSE 4000 / 600D + W300 41M
Réference E-RECO (non-standard)		939155	-	41W	- -	41WI
Numéro de référence E-RECO	914440	923336	53004852	52719256	52719258	52719257
MRT 1645 75					Х	Х
MRT 1645 115					Х	Х
MRT 1845 75	-				Х	X
MRT 1845 115					Х	Х
MRT 2145 115					Х	X
MRT 2260				X	Χ	Х
MRT 2545 115					Х	Х
MRT 2570					Х	Х
MRT 2660				Х	X	X
MRT 3060				X	X	X
MRT 3570				X	X	X
MRT 3570 ES				X	X	X
MRT-X 1645					X	X
MRT-X 1845					X	X
					X	X
MRT-X 2145					X	
MRT-X 2260				Х		X
MRT-X 2545	•	•	•	•	X	Х
MRT-X 2570		•			X	X
MRT-X 2660	•	•	•	Х	Х	Х
MRT-X 3060		•		Х	Х	Х
MRT-X 3570	-	•	•	Х	Х	Х
MRT-X 3570 ES		-		Х	Х	Х
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X				
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	<u> </u>	X				-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		Х				
MRT 2145 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	-	Χ				
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD		X				
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	Х				
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	Χ				
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	Χ				
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD		Χ				
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	X				
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	Χ				
MRT 3255 Privilege Plus OLD	Х	Х				
MRT-X 1440 Easy 400° OLD		Х				
MRT-X 1640 Easy 360° OLD		X				
MRT-X 1640 Easy 400° OLD		X				
MRT-X 1840 Easy 360° OLD		X				
		X				
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	X	X				
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	X V				
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	Χ				
MRT-X 2545 Easy 360° OLD		X	-		-	
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>	•	Х				
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X	X				
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	X	X				
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	Х	Х	-	-		-
Numéro de référence E-RECO 2	939246	939245	-	-	-	52727781
MHT 10135 ST5					•	Х
MHT 10160 ST5		-				Х
MHT 10200 ST5						X
MHT 11250 ST5						Х
MHT-X 10135 ST3A	-					X

#### NACELLE AVEC TREUIL Document créé le 6 octobre 2022 à 12:08:04 UTC

		The state of the s							
Compatibilité machine	NAC ARG 450kg / 450kg	NAC ARG 600kg / 300kg	ORH 3M 600kg / 300kg	PSE 3000 / 600D + W300 / 41M	PSE 4000 / 450D + W450 / 35M	PSE 4000 / 600D + W300 / 41M			
MHT-X 10160 ST3A						Х			
MHT-X 10200 ST3A						X			
MHT-X 11250 ST3A						Х			
MHT 10130 OLD	Х	X							
MHT 10180 OLD	Х	Х							
MHT 10230 OLD	X	X							
Compatibilité possible sur demande: Pour plus d'information, contactez votre concessionnaire									
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	© .								
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	<b>©</b>								
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD									
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	<b>©</b>			-					
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD									
MRT 2545 Easy 3B S2 360° OLD	<b>©</b>			-					
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>									
MRT-X 1440 Easy 400° OLD	<b>©</b>								
MRT-X 1640 Easy 360° OLD	0								
MRT-X 1640 Easy 400° OLD	<b>©</b>								
MRT-X 1840 Easy 360° OLD									
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>	<b>©</b>								
MRT-X 2545 Easy 360° OLD									
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	<b>©</b>								

TABLEAU DES SYMBOLES							
X	Aucune prédisposition requise	88	Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir		
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins		





#### Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes