

Fiche technique :

# POTENCE EXTENSION



## Avantages

- Solution simple et légère pour la manipulation de charges suspendues.
- Idéale pour le transport et le placement de poutres, éléments de charpente et autres pièces légères et encombrantes.
- Son design permet d'atteindre les endroits habituellement difficiles d'accès et d'augmenter le déport du chariot.
- Structure tubulaire conçue pour un ratio poids/rigidité optimal.







## Caractéristiques techniques

- Large gamme de potence de 600 kg à 2000 kg avec un déport max. de 2,5 m à 4 m.
- Sécurité : crochet pivotant homologué et autobloquant.
- Potence extension également disponible en version treuil.

Caractéristiques techniques		P 600	P 1000	P 1500	P 2000
Distance du centre de gravité (mm)		1361	1361	965	820
Capacités					
Déport max. (mm)		3797	3797	2677	2336
Capacité nominale (kg)		600	1000	1500	2000
Poids et dimensions					
Longueur hors-tout (mm)		4118	4120	2956	2479
Largeur (mm)		815	815	815	815
Poids (kg)		210	210	186	190
Paramètres de travail					
Equipement Machine		×	×	×	×

Compatibilité machine		P 600	P 1000	P 1500	P 2000
Numéro de référence		653228	-	-	-
MT 730 H		X	-	-	-
MT 733 Easy		X	-	-	-
MT 930 H		X	-	-	-
MT 930 HA		X	-	-	-
MT 933 Easy		X	-	-	-
MT 1033 easy		X	-	-	-
MT 1135 easy ST5		X	-	-	-
MT 1135 H easy ST5		X	-	-	-
MT 1135 HA Easy ST5		X	-	-	-
MT 1335 easy ST5		X	-	-	-
MT 1335 H easy ST5		X	-	-	-
MT 1335 HA easy ST5		X	-	-	-
MT 1440 A		X	-	-	-
MT 1440 easy ST5		X	-	-	-
MT 1440 HA		X	-	-	-
MT 1840 A		X	-	-	-
MT 1840 easy ST5		X	-	-	-
MT 1840 HA		X	-	-	-
MT-X 733		X	-	-	-
MT-X 733 Mining		X	-	-	-
MT-X 1033		X	-	-	-
MT-X 1033 Mining		X	-	-	-
MT-X 1440		X	-	-	-
MT-X 1440 A		X	-	-	-
MT-X 1840		X	-	-	-
MT-X 1840 A		X	-	-	-
MXT 840 K		X	-	-	-
MXT 840 P		X	-	-	-
MXT 1740 K		X	-	-	-
MXT 1740 P		X	-	-	-
TX 408		X	-	-	-
TX 4017		X	-	-	-
MLT 845-100 H <b>OLD</b>		X	-	-	-
MLT 845-120 <b>OLD</b>		X	-	-	-
MLFX 845-120 <b>OLD</b>		X	-	-	-
MLFX 845-120 H <b>OLD</b>		X	-	-	-
MT 1440 <b>OLD</b>		X	-	-	-
MT 1840 <b>OLD</b>		X	-	-	-
Numéro de référence E-RECO		921316	921317	921319	921320
MRT 1645 75		X	X	X	X
MRT 1645 115		X	X	X	X
MRT 1845 75		X	X	X	X
MRT 1845 115		X	X	X	X
MRT 2145 115		X	X	X	X
MRT 2260		X	X	X	X
MRT 2545 115		X	X	X	X
MRT 2570		X	X	X	X
MRT 2660		X	X	X	X
MRT 3060		X	X	X	X
MRT 3570		X	X	X	X
MRT 3570 ES		X	X	X	X
MRT-X 1645		X	X	X	X
MRT-X 1845		X	X	X	X
MRT-X 2145		X	X	X	X
MRT-X 2260		X	X	X	X
MRT-X 2545		X	X	X	X
MRT-X 2570		X	X	X	X
MRT-X 2660		X	X	X	X
MRT-X 3060		X	X	X	X
MRT-X 3570		X	X	X	X
MRT-X 3570 ES		X	X	X	X

**TABEAU DES SYMBOLES**

	<p>Aucune prédisposition requise</p>		<p>Ligne hydraulique en tête de flèche</p>		<p>Retour hydraulique au réservoir</p>
	<p>Prédisposition électrique</p>		<p>Prédisposition nacelle</p>		<p>Prédisposition pinces à pneus, pinces à véris</p>



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes